

Van Looveren Technics BV

Welvaartstraat 64
B-2590 Berlaar
www.vl-technics.eu
info@vl-technics.eu



Radiosturing voor rolbrug - JUUKO K808 -

Juuko zender K808 , 8 drukknoppen, startknop en noodstop

Tandem -en master / slave bedrijf mogelijk

Juuko ontvanger HS-K808 met 16 relais contacten

Draadloze batterijlader

Productbeschrijving:

Juuko zender K808:

8 drukknoppen (2 traps)
startknop
Noodstop
Frequentie: 433 MHz
IP65 klasse
Bereik: 100 meter
Temperatuur gebruik: -10°C tot 75°C
Voeding: 2 x AA batterijen (standaard batterijen, geen dure accu's)
Afmetingen: 193 mm x 57 mm x 51 mm (lxbxd)

Juuko ontvanger HS:

16 relais contacten
Frequentie: 433 MHz
IP65 klasse
Voeding: 24-264 VAC/DC
Temperatuur gebruik: -10°C tot 75°C
Afmetingen: 190 mm x 184 mm x 64 mm (lxbxd)
Voorzien van stuurkabel, (* stekker in optie = kraan afhankelijk)

AA batterijlader

Batterijlader voor standaard AA batterijen
voeding 240V ac (standaard stopcontact)

Overig:

Beschermhoes
Draagriem
Gebruiksaanwijzing



Contacteer ons voor uw prijs
info@vl-technics.eu

